

CSG-serie 1,5 - 11 kW

15 bar

Gietereien, benzinstations, duurzame luchtnetwerken

Ideaal voor: vrachtwagenwerkplaatsen en openbare werken



CSG 1100/500

Pomptype D-2 / VD-2

1 of 2 cilinders, 2-traps

Artikelnummer	Type	Pomp	L	bar	pk	Kw	toer-ental	l/min	dB	Volt.	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	Kg
4116 0923 37	CSG 430/300	D-2	270	15	4	3	640	265	77	400/3/50	1690	520	1098	171
4116 0923 55	CSG 530/300	D-2	270	15	5,5	4	724	430	77	400/3/50	1690	533	1008	183
4116 0923 57	CSG 935/500	VD-2	500	15	7,5	5,5	700	620	76	400/3/50	1971	620	1220	302
4116 0923 68	CSG 1100/500	VD-2	500	15	10	7,5	681	900	78	400/3/50	1971	620	1220	309
4116 0923 76	CSG 1450/500	VD-2	500	15	15	11	1050	1065	79	400/3/50	1971	620	1220	335

Gietijzeren pompen - Hoge druk

TOT 40 BAR

- > Start van scheepsdieselmotoren
- > Dichtheidsbeproeving
- > Hogedruknetwerken

Unit wordt geleverd met drukschakelaar, veiligheidsklep en terugslagklep.
Units uitsluitend op verzoek vervaardigd.



VA-40

Pomp VA-40 en VA-100

2 cilinders, 2-traps

Artikelnummer	Type	Pomp	L	bar	pk	Kw	toer-ental	l/min	dB	Volt.	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	Kg
4116 0926 11	S-350-2/40 YD	VA40	-	40	5,5	4	724	350	80	400/3/50	1190	630	845	142
4116 0926 12	S-730-3/40 YD	VA100	-	40	10	7,5	1038	730	82	400/3/50	1190	630	845	210