

## SGC-serie 1,5 - 11 kW

### Supergeluidgedempte compressoren

Alle voordelen van de beste zuiger van de markt die ook geluidgedempt is  
Maximum werkdruk van 10 en 15 bar  
Ongekend laag geluidsniveau



← SGC 450

#### Gedempte stand-alone - 10 tot 15 bar

Artikelnummer	Type	Pomp	L	bar	pk	kW	toerental	l/min	dB	Volt.	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	Kg
4116 0923 22	SGC 310	VE-01	-	10	2	1,5	884	240	64	230/1/50	785	625	580	100
4116 0923 12	SGC 310	VE-01	-	10	2	1,5	884	240	64	400/3/50	785	625	580	100
4116 0923 33	SGC 450	VE-01	-	10	3	2,2	950	290	64	230/1/50	785	625	580	103
4116 0923 28	SGC 450	VE-01	-	10	3	2,2	950	290	64	400/3/50	785	625	580	103
4116 0923 38	SGC 550	VE-2	-	10	4	3	605	315	62	400/3/50	1090	700	795	212
4116 0923 39	SGC 700	VE-2	-	10	5,5	4	853	510	66	400/3/50	1090	700	795	224
4116 0923 52	SGC 1050	VD-2	-	10	7,5	5,5	780	730	66	400/3/50	1170	760	850	295
4116 0923 53	SGC 1300	VD-2	-	10	10	7,5	965	1050	68	400/3/50	1170	760	850	302
4116 0923 73	SGC 1700	VD-2	-	10	15	11	1200	1310	69	400/3/50	1170	760	850	320
4116 0923 60	SGC 935	VD-2	-	15	7,5	5,5	700	620	68	400/3/50	1170	760	850	295
4116 0923 65	SGC 1100	VD-2	-	15	10	7,5	681	900	68	400/3/50	1170	760	850	302
4116 0923 70	SGC 1450	VD-2	-	15	15	11	1050	1065	69	400/3/50	1170	760	850	320

### Supergeluidgedempte compressoren op ketel

- › Maximum werkdruk van 10 en 15 bar
- › Drogers, filters en accessoires kunt u vinden in de sectie Luchtbehandeling



← SGC 550/300

#### Gedempt op ketel - 10 tot 15 bar

Artikelnummer	Type	Pomp	L	bar	pk	kW	toerental	l/min	dB	Volt.	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	Kg
4116 0923 23	SGC 310/50	VE-01	50	10	2	1,5	884	240	64	230/1/50	940	605	845	144
4116 0923 24	SGC 310/50	VE-01	50	10	2	1,5	884	240	64	400/3/50	940	605	845	144
4116 0923 15	SGC 310/200	VE-01	200	10	2	1,5	884	240	64	230/1/50	1438	625	1030	175
4116 0923 16	SGC 310/200	VE-01	200	10	2	1,5	884	240	64	400/3/50	1438	625	1030	175
4116 0926 45	SGC 450/50	VE-01	50	10	3	2,2	950	290	64	230/1/50	940	605	845	146
4116 0926 46	SGC 450/50	VE-01	50	10	3	2,2	950	290	64	400/3/50	940	605	845	146
4116 0923 31	SGC 450/200	VE-01	200	10	3	2,2	950	290	64	230/1/50	1438	625	1030	175
4116 0923 27	SGC 450/200	VE-01	200	10	3	2,2	950	290	64	400/3/50	1438	625	1030	175
4116 0923 35	SGC 550/300	VE-2	270	10	4	3	605	315	62	400/3/50	1641	697	1243	270
4116 0923 40	SGC 700/300	VE-2	270	10	5,5	4	853	510	66	400/3/50	1641	697	1243	280
4116 0923 41	SGC 700/500	VE-2	500	10	5,5	4	853	510	66	400/3/50	1970	735	1410	320
4116 0923 51	SGC 1050/500	VD-2	500	10	7,5	5,5	780	730	68	400/3/50	1971	760	1410	407
4116 0923 62	SGC 1300/500	VD-2	500	10	10	7,5	965	1050	68	400/3/50	1971	760	1410	414
4116 0923 75	SGC 1700/500	VD-2	500	10	15	11	1200	1310	69	400/3/50	1971	760	1410	432
4116 0923 59	SGC 935/500	VD-2	500	15	7,5	5,5	700	620	68	400/3/50	1971	760	1410	407
4116 0923 64	SGC 1100/500	VD-2	500	15	10	7,5	681	900	68	400/3/50	1971	760	1410	414
4116 0923 72	SGC 1450/500	VD-2	500	15	15	11	1050	1065	69	400/3/50	1971	760	1410	432

Effectieve capaciteit gemeten volgens ISO-norm 1217 en geluidsniveau volgens Cagi Pneurop PN8NTC2.2. Alle zuigercompressoren vanaf 4 kW zijn standaard uitgevoerd met een volautomatische ster-driehoekschakelaar.