

## Mobiel en Economy serie

### Draagbare compressors

De compacte CPRB 015PS is een draagbare olievrije compressor 230 Volt inclusief kabel en stekker.

De CPRB 015 is geschikt voor o.a. schoonblazen, banden pompen etc.

Mede door zijn lage gewicht (5 kg) is deze zeer eenvoudig te hanteren.

Wordt geleverd met een handbediende aan/uit schakelaar.



CPRB 015PS

Type	Capaciteit ltr./min.		Aantal cilinders	Motorvermogen		Ketelinhoud ltr.	Max. druk bar	Afmetingen mm			Gewicht kg
	Slagvol.	Eff.		kW	pk			L	B	H	
CPRB 015PS	180	110	1	1	1,5		8	280	180	347	5
CPRB 6 015PS	180	110	1	1	1,5	6	8	330	360	350	10



CPRB 6 015PS

De compacte CPRB 6 015PS is olievrij  
Geheel onderhoudsvrij en wordt geleverd  
Compleet met manometer en reduceerventiel.  
Met zijn riante opbrengst en ketel van 6 liter  
Is deze compressor breed inzetbaar.

## Mobiel en Economy serie



Compact 97/15

### Compact 97/15

Compact 97/15 wordt geleverd compleet met druschakelaar, reduceerventiel, veiligheidsventiel, manometer en snelkoppeling. Deze draagbare compressor is uitgevoerd met een 230 Volt lichtnet elektromotor. Het frame is tevens een 3 liter ketel. Deze compressor wordt ook wel kitcompressor genoemd.

### Compact 102/3 OF

De laagtoerige Creemers compressor Compact 102/3 OF is olievrij, geheel onderhoudsvrij en wordt geleverd compleet met reduceerventiel. Voor onze overige olievrije compressors, ook in 12V en 24V uitvoering, verwijzen wij u naar artikelgroep 6 van deze catalogus.

Type	Capaciteit ltr./min.		Aantal cilinders	Toerental per min.	Motorvermogen		Ketel-inhoud ltr.	Max. druk bar	Afmetingen mm			Gewicht kg
	Slagvol.	Eff.			kW	pk			L	B	H	
Compact 97/15	87	60	1	1420	0,55	0,75	3	15	510	270	400	21
Compact 102/3 OF	105	55	1	1400	0,55	0,75	3	8	510	270	400	13
Mobiel 160/6-15	160	110	2	710	1,1	1,5	2 x 3	15	* 740	480	610	48

### V-snaar gedreven mobiele compressors 1,1 t/m 1,5 kW

- Vrijdbaar.
- Robuuste twee cilinder ééntraps compressors.
- Elektromotoren in geheel gesloten uitvoering met aanloopcondensator en thermische beveiliging.
- Ruimtebesparende bouwwijze.
- Uitgevoerd met overbemeten nakoeler.
- Robuuste, solide uitvoering voor professioneel gebruik.
- Laag geluidsniveau, hoog effectief rendement.
- 230 Volt lichtnet, 400 Volt draaistroom op aanvraag.
- Zeer lage onderhoudskosten.
- Tegen gereduceerde meerprijs is in combinatie met de compressor een set accessoires leverbaar.



Mobiel 160/6-15