

# »»» Zuigercompressoren

Mobiel en Economy serie





## Direct aangedreven draagbare en mobiele compressoren 1,5 kW

Lichtnet uitvoering - Maximum werkdruk 8 bar

### Portair 240/6

De Portair 240/6 is de ideale oplossing voor de meest uiteenlopende mobiele toepassingen, dit door zijn geringe gewicht en hoge persluchtoutput.

De compressor is o.a. geschikt voor: bandenpompen, schoonblazen, klein verfspuitwerk, pneumatisch nieten en spijkeren en lichte onderhoudswerkzaamheden. De compressor is voorzien van:

- reduceerventiel
- Orion passende snelkoppeling
- beugels t.b.v. oprollen van een slang (slang niet meegeleverd)



### Mobiel 240/10

De mobiel 240/10 is een mobiele krachtpatser welke zowel verreden kan worden als gedragen, doordat zijn gewicht voldoet aan de Arbo-eisen.

Door zijn hoge output en 10L ketel is deze compressor ideaal voor het zware niet- en spijkerwerk. Vanzelfsprekend is de mobiel 240/10 ook zeer geschikt voor het bandenpompen, schoonblazen, kleine verfspuitwerken en lichte onderhoudswerkzaamheden.



### Mobiel 240/25 - Mobiel 240/50

Deze compressoren zijn mede door de grote persluchtketels geschikt voor het zwaardere mobiele werk.

- Compacte bouwwijze door directe koppeling met 230V.
- Elektromotor incl. thermische veiligheid.
- Volautomatisch met drukschakelaar en ontlastventiel.
- Standaard uitgevoerd met reduceerventiel.
- Voorzien van Orion passende snelkoppeling.
- Zeer gering in onderhoud



MOBIEEL 240/50

## Direct aangedreven mobiele compressoren 2,2 kW

Lichtnet uitvoering - Maximum werkdruk 10 bar

### Mobiel 340/22 (met huid) - Mobiel 340/25

Deze installaties zijn geschikt voor vele doeleinden, o.a. schoonblazen, verfspuiten, pneumatisch nieten en spijkeren, klein pneumatisch gereedschap voor nieuwbouw, renovatie en service werkzaamheden. De machines presteren zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

- Zware "heavy duty" uitvoering.
- Uitgevoerd met luchtgevulde banden, zeer geschikt voor onverharde ondergrond (Mobiel 340/22).
- Uiterst laag toerental, dus stil en zeer duurzaam.
- Volautomatisch lopend, 10 bar uitvoering.
- Uitgevoerd met filterreduceerventiel en Orion passende snelkoppeling.
- Zwaar gekoeld.
- Uitgevoerd met gietijzeren cilinder.
- Zeer laagtoerig.



MOBIEEL 340/22 met huid

## V-snaar aangedreven mobiele compressoren 1,5 kW

Lichtnet en krachtstroom uitvoering - Maximum werkdruk 10 bar



### »»» Mobiel 254/25 - Mobiel 254/50 - Mobiel 254/90

- Robuuste twee cilinder compressoren.
- Uiterst laag toerental, dus stil en zeer duurzaam.
- Volautomatisch lopend, 10 bar uitvoering.
- Uitgevoerd met reduceerventiel, met uitzondering van Mobiel 254/90. Deze is uitgevoerd met filterreduceerventiel.
- Uitgevoerd met Orion passende snelkoppeling
- Zwaar gekoeld.
- Zware "Heavy Duty" uitvoering.



MOBIEEL 254/25 - MOBIEEL 254/50 - MOBIEEL 254/90

## V-snaar aangedreven mobiele compressoren 2,2 - 3 kW

Lichtnet- en krachtstroomuitvoering (2,2 kW) en krachtstroom uitvoering (3 kW) - Maximum werkdruk 10 bar

### »»» Mobiel 387/50 - Mobiel 387/90 - Mobiel 387/200 - Mobiel 514/200

Deze compressoren zijn ideaal voor de zware mobiele werkzaamheden.

De meest voorkomende toepassingen zijn:

- schoonblazen, verfspuiten,
- pneumatisch nieten en spijkeren, klein
- pneumatisch gereedschap voor nieuwbouw,
- renovatie en service werkzaamheden.



MOBIEEL 387/50 - MOBIEEL 387/90 - Mobiel 387/200 - EC 514/200

### »»» Technische gegevens



Type	druk		capaciteit l/min		pk	kW	cilinders	Toeren-tal	Ketel L	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kg
	bar	psi	slagvol	eff.									
<b>Draagbare en mobiele compressoren - 1,5 kW op lichtnet</b>													
Portair 240/6	8	116	240	135	2	1.5	1	2850	6	460	450	450	20
Mobiel 240/10	8	116	240	135	2	1.5	1	2850	10	420	360	700	18
Mobiel 240/25	8	116	240	135	2	1.5	1	2850	25	600	255	590	28
Mobiel 240/50	8	116	240	135	2	1.5	1	2850	50	810	300	680	37
Mobiel 240/90	8	116	240	135	2	1.5	1	2850	90	970	455	800	43
<b>Mobile compressoren 2,2 kW op lichtnet</b>													
Mobiel 340/22H	10	145	340	230	3	2.2	2	1450	22	650	790	670	67
Mobiel 340/25	10	145	340	230	3	2.2	2	1450	25	490	640	810	50
<b>V-snaar gedreven mobiele compressor - 1,5 kW - 3 kW op lichtnet en in krachtstroom uitvoering</b>													
Mobiel 254/25	10	145	254	190	2	1.5	2	1075	25	830	370	710	46
Mobiel 254/50	10	145	254	190	2	1.5	2	1075	50	870	370	780	55
Mobiel 254/90*	10	145	254	190	2	1.5	2	1075	90	1000	410	820	67
Mobiel 387/50	10	145	387	270	3	2.2	2	1075	50	870	370	700	59
Mobiel 387/90*	10	145	387	270	3	2.2	2	1075	90	1000	410	900	71
Mobiel 387/200*	10	145	387	270	3	2.2	2	1075	200	1500	450	1100	95
Mobiel 514/200*	10	145	514	290	4	3	2	1400	200	1500	450	1100	128

\* Uitgevoerd met een reiniger reduceerventiel

## Economy Serie

Stationaire en mobiele zuigercompressoren van 1,5 - 7,5 kW - op 10 en 15 bar

### »»» EC- en ECS serie

De luchtig geprijsde stationaire compressorserie heeft alle bekende Creemers eigenschappen. Vanaf 3 kW bieden wij stationair niet-geluidgedempte compressoren aan van 10 en 15 bar. Ook is deze serie in geluidgedempte uitvoering verkrijgbaar, al vanaf 1,5 kW. De zwaardere compressoren op 10 bar kennen zelfs de optie van een opgebouwde koeldroger.

- Solide degelijk gebouwde zuigercompressoren
- Uitgevoerd met gietijzeren cilinder
- Tweecilinder tweetraps uitvoering dus hoog rendement en lage uittrede temperatuur
- Grote ventilator voor optimale koeling
- Compleet bekabelde sterddriehoekschakelaar met aan/uit schakelaar incl. noodstop-schakelaar (vanaf 5,5 kW)
- Geluidgedempt aanzuigfilter met groot filtrerend oppervlak dus lange levensduur en hoog rendement
- Lage onderhoudskosten



EC 514/270



EC 827/500 en EC 1210/500



*De Economyserie is ook verkrijgbaar in een geluidgedempte versie met optioneel een opgebouwde koeldroger en duidelijk bedieningspaneel, inclusief serviceplan. Op deze manier beschikt u over een kant-en-klaar compressorstation, dat u in de werkplaats of zeer dichtbij de plaats van luchtafname kunt installeren.*

### »»» Creemers Performance kit

Om de levensduur van uw te compressor te verlengen is het nodig om eens per jaar een onderhoudsbeurt uit te voeren. Om voor u kosten te besparen en er toch voor te zorgen dat u zo lang mogelijk plezier hebt van uw Creemers Compressor, hebben wij voor u een kostenbesparende onderhoudskit ontwikkeld:

#### De Creemers Performance kit.

De kit is rijkelijk gevuld met originele onderdelen welke onze monteurs ook gebruiken voor een servicebeurt aan uw compressor. Ook bevat de kit een uitgebreide gebruiksaanwijzing, zodat u zelf de onderhoudsbeurt op de juiste manier kunt uitvoeren.






## Technische gegevens



Type	druk		capaciteit l/min		pk	kW	cilinders	trappen	Toeren- tal	Geluidsniveau standaard geluidgedempt	Ketel L	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kg
	psi	slagvol	eff.	eff.											
<b>Economy serie - Stationaire zuigercompressoren van 3 - 7,5 kW</b>												<b>Niet geluidgedempt - 10 bar</b>			
EC 514/270	11	145	514	290	4	3	2	2	1400	76	270	1500	450	1100	157
EC 653/270 YD	11	145	653	450	5.5	4	2	2	1000	77	270	1500	450	1100	180
EC 827/500 YD	11	145	827	570	7.5	5.5	2	2	1250	77	500	1940	600	1375	200
EC 950/500 YD	11	145	950	620	7.5	5.5	2	2	750	77	500	1940	600	1375	205
EC 1210/500 YD	11	145	1210	910	10	7.5	2	2	900	77	500	1940	600	1375	225
<b>Economy serie - Stationaire en mobiele zuigercompressoren van 3 - 7,5 kW</b>												<b>Niet geluidgedempt - 15 bar</b>			
EC 367/270	15	218	367	275	4	3	2	2	1000	76	270	1640	500	995	170
EC 522/270 V YD	15	218	522	395	5.5	4	2	2	800	75	270V	835	600	1950	180
EC 522/270 YD	15	218	522	395	5.5	4	2	2	800	75	270	1640	600	1195	200
EC 626/500 YD	15	218	626	470	7.5	5.5	2	2	1000	77	500	1940	600	1315	240
EC 760/500 YD	15	218	760	570	7.5	5.5	2	2	600	77	500	1940	600	1375	260
EC 942/500 YD	15	218	942	705	10	7.5	2	2	750	77	500	1940	600	1375	265
<b>Economy serie - Stationaire en mobiele zuigercompressoren van 1,5 - 7,5 kW</b>												<b>geluidgedempt - 10 en 15 bar</b>			
ECS 254/27*	10	145	254	190	2	1.5	2	1	1075	64	27	780	470	960	99
ECS 320/27*	10	145	320	240	3	2.2	2	1	1350	65	27	780	470	960	87
ECS 514	11	145	514	290	4	3	2	2	1400	68		945	760	960	170
ECS 653 YD	11	145	653	450	5.5	4	2	2	1000	68		945	760	960	181
ECS 827 YD	11	145	827	570	7.5	5.5	2	2	1250	68		1270	780	890	240
ECS 1210 YD	11	145	1210	910	10	7.5	2	2	1300	68		1270	780	890	259
ECS 367	15	218	367	275	4	3	2	2	1000	68		945	760	960	170
ECS 522 YD	15	218	522	395	5.5	4	2	2	800	68		945	760	960	181
ECS 626 YD	15	218	626	470	7.5	5.5	2	2	1000	68		1270	780	890	240
ECS 760 YD	15	218	760	570	7.5	5.5	2	2	600	68		1270	780	890	245
ECS 942 YD	15	218	942	705	10	7.5	2	2	750	68		1270	780	890	259

\* Verkrijgbaar in 230 Volt en 400 Volt

## Maatvoeringen ECS op ketel (en koeldroger)



Type	C & CD Ketel 270 ltr			C & CD Ketel 500 ltr			C Excl. koeldroger gewicht		CD Inc. koeldroger gewicht
	L	B	H	L	B	H	270 ltr	500 ltr	500 ltr
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
<b>ECS "C &amp; CD"</b>									
ECS 514	1600	630	1530				238		
ECS 653	1600	630	1530	2020	1000	1600	252	306	316
ECS 827				2020	1000	1600		410	420
ECS 1210				2020	1000	1600		448	458



BESCHIKBAARHEID  
ONDERHOUDSGEMAK  
BETROUWBAARHEID  
EENVOUD  
PARTNERSCHAP

**PROFESSIONALS  
IN  
PERSLUCHT**



Postbus 316, 5340 AH OSS  
Galliersweg 27, 5349 AT OSS

Tel: +31 (0) 412 66 79 99  
Fax: +31 (0) 412 66 79 80  
E-mail: info@creemers.nl



Neem nu contact op met uw lokale Creemers dealer!



[WWW.CREEMERS.NL](http://WWW.CREEMERS.NL)